



Instrukcja pielęgnacji stopni kamiennych

Dotyczy: „*Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych*”

Sposób pielęgnacji stopni kamiennych:

1. Mycie Karcherem z dodatkiem detergentu zasadowego (np. Ludwik, ale bez środków natłuszczających).
2. Należy nie używać soli.
3. Po okresie zimowym odsolić stopnie.
4. Zaleca się wykonać ponowną impregnację po okresie 3 lat impregnatem Remmers-funcosil OFS.
5. Po wykonaniu impregnacji zastosować impregnat benzynowy np. Anti-Fleck Nano Akemi, ewentualnie porównywalny.

AGA-BAUSERVICE Sp. z o.o.

INŻYNIERIA DROGOWY

mgr inż. Mariusz Florkiewicz

AGA-Bauservice Sp. z o.o.

www.agabauservice.com

31-215 Kraków / Polska, ul. Żabiniec 35, tel.: 012-419-90-90, fax: 012-416-20-00 e-mail: biuro.pl@agabauservice.com
NIP: 677-18-80-686 REGON: 351310817 Bank PKO BP S.A. II O/ Kraków Konto nr: 50 1020 2906 0000 1102 0014 5128

Oddział: AGA-Bauservice GmbH

91438 Bad Windsheim / Deutschland, Raiffeisenstr. 25 tel.: 09841/652-98-20, fax: 09841/652-98-21

Dresdner Bank Konto nr: 40 382 358 00, BLZ 120 800 00

Dotyczy: „Lamus Teatralny” przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI DREWNIANYCH PODŁÓG

Lakierowane podłogi zachowują naturalny wygląd, ale wymagają oczywiście czyszczenia i konserwacji. Aby lakierowana podłoga mogła Państwu jeszcze długo służyć, zalecamy przestrzegać następujących wskazówek. Ogólne wskazówki: Lakierowanie drewna zapewnia jego ochronę oraz zwiększa odporność na wodę. Zgodnie z normami DIN 18356 i DIN 18367 dotyczącymi prac parkieciarskich konieczne jest regularne czyszczenie i konserwacja podłóg drewnianych. W przypadku gdy na powierzchni użytkowej lakierowanej podłogi widoczne są

ślady zużycia, należy ją zeszlifować i ponownie polakierować., Przy wejściach z zewnątrz należy wyłożyć wycieraczki (tzw. strefy przejścia brudu), które skutecznie przejmą wnoszony brud. Warunki klimatyczne pomieszczenia: W celu zachowania naturalnych cech i struktury drewnianej posadzki zaleca się utrzymanie w pomieszczeniach temperatury 18 do 23 o C i względnej wilgotności powietrza na poziomie 40 - 65 %.


Istotne jest też stałe utrzymanie wilgotności. W tym celu można zastosować nawilżacz powietrza zawieszony na kaloryferze lub zastosowanie specjalnych urządzeń. Zbyt niska wilgotność powoduje intensywniejsze powstawanie szczelin w parkiecie a wysoka wilgotność prowadzi do zniszczenia (deformacji) podłogi, co z oczywistych przyczyn wykluczy roszczenia gwarancyjne.

Świeżo lakierowane drewniane podłogi: Na takich podłogach można poruszać się dopiero następnego dnia. Im dłużej będziemy chronić podłogę w pierwszych dniach po nałożeniu lakieru tym dłuższy będzie jej okres wytrzymałości. Całkowite obciążenie podłogi możliwe jest dopiero po 8 do 14 dniach. W pierwszych tygodniach po zakończeniu prac nie należy kłaść dywanów oraz przykrywać folią a powierzchnię podłogi czyścić tylko na sucho. Zaleca się ostrożnie ustawiać meble i inne elementy wyposażenia pomieszczenia. Nogi stołów oraz krzeseł należy zabezpieczyć podkładkami z filcu. W przypadku foteli na kółkach należy zastosować kółka o powierzchni toczonej wykonanej z materiału elastycznego zgodnie z normą DIN 68 131 (kółka gumowane) lub maty ochronne.

Pierwsza konserwacja/ konserwacja po gruntownym czyszczeniu: Pierwszą konserwację należy przeprowadzić po uzyskaniu przez lakier pełnej twardości zwykle 8 - 14 dni po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru. Na oczyszczoną z brudu i kurzu podłogę należy nanieść ciekłą warstwę specjalnego preparatu (np. L93 Everclear) przy pomocy czystej, miękkiej ściereczki nałożonej na szciotkę.

Bieżąca pielęgnacja: W czasie użytkowania podłogi warstwa ulega częściowemu starciu i zmatowieniu. Po każdym czyszczeniu należy uzupełnić warstwę ochronną poprzez naniesienie na czystą podłogę ciekłej warstwy preparatu do konserwacji rozcieńczonego wodą.

Czyszczenie bieżące/ gruntowne: Do bieżącego czyszczenia należy używać neutralnych preparatów, które nie usuwają warstwy ochronnej. Nie wolno używać płynu do mycia naczyń lub czyszcząco - dezynfekujących. Po długim okresie użytkowania może okazać się koniecznym gruntowne czyszczenie podłogi, w czasie którego zostaną usunięte wszystkie naniesione dotąd warstwy preparatów konserwujących. Po każdym czyszczeniu gruntownym należy przeprowadzić konserwację (patrz p. Pierwsza konserwacja).


Kierownik Działu Administracji
Majątkiem Teatru
Joanna Lekomska